CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante *Applicant*	**GP Cabos Indústria e Comércio Ltda – EPP** Nome Fantasia: GP Cabos CNPJ: 02.840.044/0001-55 Rua Arari Leite, 777 - Vila Maria - São Paulo – SP – Brasil - CEP 02123-050
Produto *Product*	Cabo Flexível de Detecção de Incêndio – classe 5 Marca Comercial: GP CABOS
Normas *Standards*	NBR 17240:2010 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos – cláusula 6.8
Informações Adicionais *Additional Information*	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda Relatório(s): RAE No 6311123 (12/12/2023)
Data da Auditoria *Audit Date*	08/11/2023
Nº Certificado *Certificate No.*	TNBR-30535
Emissão Inicial *First Concession*	10/01/2024
Validade do Certificado *Expiry Certificate Date*	**10/01/2024 – 09/01/2026**

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above metioned address.

Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 09/10/2024

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP.
The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations.

Revisão *Revision*	**Data** *Date*	**Descrição** *Description*
00	10/01/2024	Emissão Inicial
01	09/10/2024	Troca do material de isolação de PVC/A 70°C para PVC/EB 105°C

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado *Certificate No.* TNBR-30535

Validade *Expiry Date* 09/01/2026

Informações Adicionais *Additional Information*

Marca Comercial *Commercial Brand*	Modelo *Model*	Descrição Description	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode*
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 2x0,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 2x0,75mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 2x1,00mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 2x1,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 2x2,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 3x0,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 3x0,75mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 3x1,00mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 3x1,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 3x2,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 4x0,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 4x0,75mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 4x1,00mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 4x1,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.
GP Cabos	Cabo de detecção de incêndio seção 4x2,50mm^2	Cabo flexível de detecção de incêndio com isolação extrudada de PVC/EB 105°C para tensões até 600V, com ou sem blindagem – classe 5 - Cor: Vermelho	N.A.